



## IPP-62A0020M0B

ID d'article: 222184

Dôme réseau 1/2,8", PTZ, 20x, jour&amp;nuit, H.265, WDR, 1920x1080, PoE, IP66

1/2,8" capteur Sony STARVIS CMOS	Réduction numérique du bruit (2&3 DNR)
Full HD 1920x1080 pixels, 25/30 ips	Prise en charge audio, y compris l'alarme audio
Objectif 20x zoom AF, 4,7-94 mm	Entrées et sorties d'alarme, carte micro SD
Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)	Alimentation 12 VDC, 24 VAC, PoE
WDR (Wide Dynamic Range) en temps réel, 25/30 fps	IK10 (résistance aux chocs)
Détecteur de mouvement intelligent	Conformité ONVIF Profile S et Profile T

## Spécifications

Caméra:	
Type de caméra	PTZ
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,2 Lux, par F1,6, 50 IRE
Low speed shutter	oui, mise en / hors service
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/30.000sec
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Commutation jour/nuit	jour, nuit, automatique
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, manuelle
Rapport signal-bruit	50dB

Vidéo:	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Résolution max.	1920x1080
Type du flux des données	Quad Streaming
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	20x
Focale	4,7 - 94 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	1 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	32,4 - 1,7 °
Angle d'image horizontal	55,5 - 3 °

DORI:	
Détection (25 px/m)	70 - 1370 m
Observation (62 px/m)	28 - 550 m
Reconnaissance (125 px/m)	13 - 270 m
Identification (250 px/m)	7 - 130 m

Fonctions:	
Multicast capable	oui
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	Analyse de mouvements, intrusion, protection anti-manipulation
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Presets	256 presets
Parcour	8 parcours
Position "Home"	ajustable, tour, position de départ (pattern) ou preset
Rondes	8 rondes programmables

Fonctions:	
Plage de rotation	360 °
Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.
Vitesse au point d'arrivée	380 °/Sek.
Plage de rotation verticale	-10° ~ 190°
Plage d'inclinaison	-10°~190°
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Configuration menu	caméra set-up sur écran
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, japonais, chinois, coréen
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Sorties vidéo	non
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, entrée d'alimentation
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	1

Généralités:	
Série	eneo série SN
Dimensions (hxlxp)	150x154
Illumination	non
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur, intérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,6 kg
Consommation	12W
Ventilateur	oui
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage vitre	option
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui

Généralités:	
Certificats	IK10
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, jeu de prises, kit de fixation

## Produits apparentés



DOME-WB2-W | Réf.: 216209



EDMC/CWB-1-W | Réf.: 221234

## Recommandation de produits



IAR-7SE1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAM-5SG1008MMA | Réf.: 216129



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472




IAR-7SG1008MMA | Réf.: 216473



IAR-7SG1016MMA | Réf.: 216474



IAR-7SG1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

