



INP-58M2812M0A

Artikelnummer: 234752



Netzwerk Dome, PTZ, 4x 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12V, PoE, IP66

Hauptmerkmale

-
- 1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 8 MP/30fps
-
- AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
-
- D-WDR, 3D-DNR Rauschunterdrückung
-
- Motorisiertes Varifokalobjektiv 2,8-12mm
-
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
-
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
-

-
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
-
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
-
- Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
-
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3af
-
- IR-LED Beleuchtung, IP66 , Abschreckung(Licht u.Sirene)
-
- Wand- und Deckenbefestigung im Lieferumfang enthalten
-

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	166,75x238mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3640x2160
Bildübertragungsrate	25 fps

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	113 - 31,4°
Bildwinkel vertikal	58,4 - 17,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	355°
Geschwindigkeit (manuell)	0.6° to 45°/s°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	0.6° to 45°/s°/Sek.
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Audio Detektion, Eindringen (Intrusion), Erkennung Menschenmengen, Gesichts Detektion, Gesichtserkennung, Heatmapping, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Kennzeichen Detektion , Kennzeichenerkennung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Trip wire Detektion (Stolperdraht), Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Warteschlangenmanagement
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	13W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Kameraform	PTZ
Audio	2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Web Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	920g
Hersteller-Nummer	234752

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
236198	IPC Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

René Koch AG
 Seestr. 241
 8804 Au/Wädenswil
 CH
 E-Mail: vss@kochag.ch
 Web: www.kochag.ch

