

Register 1

(Video-)Türsprechen

Preise exkl. vRG und MWST (* = Nettopreis)

Änderungen Preise/Technik vorbehalten

Gültig ab: 01.01.2024**Inhaltsverzeichnis**

	Seite		Seite
Innensprechstellen		Aussensprechstellen VTPAS/W, ADITV	
StandardLine, lautsprechend	3	Touch-Aussensprechstelle VTPAS/W	20
StandardLine, mit Hörer	3	Display-Aussensprechstelle ADITV mit Drehrad	20
ClassicLine	4	Display-Aussensprechstelle ADITV mit Tastatur	20
MetallicLine	4	Zubehör zu ADITV	21
ModulLine	5		
Rufeinheiten	5	Kameras	
		Einbaukameras	22
		Aufbaukameras	22
Aussensprechstellen Classic VTS..		Zentralengeräte	
VTS.. Unterputz	6	Zentralen, Netzgeräte	23
VTS../LF Unterputz + Lichttaste	9	Schaltgeräte	23
VTS../IP Unterputz, wetterfest	11	Schnittstellen	24
Schutzdächer zu Sprechstellen VTS..	12	Videozubehör	24
Einlasskasten zu Sprechstellen VTS..	13		
VTS../AP Aufputz	16	Software, Programmierung	
Sprechsysteme, Expander	16	Software	26
		Programmierung	26
Aussensprechstellen IRIS, VDPC/VPEC			
IRIS Aufputz	17		
Beschriftung IRIS	17		
VPDC/VPEC Aufputz	17		
Schutzdach zu VPDC/VPEC	19		
Beschriftung VPDC/VPEC	19		

Artikel-Nr.
Bezeichnung

Preis
CHF

Index

Innensprechstellen

StandardLine, lautsprechend



IG42.1000

Video-Innensprechstelle VTC42
Abm.(BHT) 88x148x8 mm, Unterputz, weiss, im Schaltermat mit verdeckter Befestigung, passend zu Einlassdose Gr. I-I, Farbdisplay 3.5" (9cm), freisprechend, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, Stromverbrauch 14mA / 120mA

770.00



IG42.1001

Video-Innensprechstelle VTC42 sw
Abm.(BHT) 88x148x8 mm, Unterputz, weiss, im Schaltermat mit verdeckter Befestigung, passend zu Einlassdose Gr. I-I, Farbdisplay 3.5" (9cm), freisprechend, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, Stromverbrauch 14mA / 120mA

770.00



IG77.1000

Video-Innensprechstelle VTC60
Abm.(BHT) 94x194x21 mm, Aufputz, weiss, Farbdisplay 3.5" (9cm), freisprechend, 10 Bedientasten, LED-Anzeigen, 13 Ruftöne, Sprach- und Rufonlautstärke einstellbar, Rufunterscheidung, autom. Gesprächsabschaltung, blaue Ambientebeleuchtung, Versorgung 18-25 VDC, Stromverbrauch 3.2mA / 140mA

590.00



IG77.1500

Video-Tischsprechstelle VTC60/TI
Abm.(BHT) 94x177x127 mm, Aufputz, weiss, Farbdisplay 3.5" (9cm), freisprechend, 10 Bedientasten, LED-Anzeigen, 13 Ruftöne, Sprach- und Rufonlautstärke einstellbar, Rufunterscheidung, autom. Gesprächsabschaltung, blaue Ambientebeleuchtung, Anschlusskabel 3.5 m, Stecker RJ45, Versorgung 18-25 VDC, Stromverbrauch 3.2mA / 140mA

766.00



IG75.1000

Video-Innensprechstelle ecoos
Abm.(BHT) 101x186x24 mm, Aufputz, weiss, Farbdisplay 3.5" (9cm), freisprechend, 8 Bedientasten, 15-25 VDC, Stromverbrauch 14mA / 130mA

590.00



IG79.0100

Tischumbausatz ecoos+carus/TI
Farbe silber grau, 2.8m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Video-Innensprechstellen ecoos/carus

176.00

StandardLine, mit Hörer



IG72.1000

Video-Innensprechstelle VTCH50
Abm.(BHT) 100x250x28(50) mm (mit Hörer), Aufputz, weiss, Farbdisplay 3.5" (9cm), 2 Bedientasten, Ruf-AUS, 15-25 VDC, Stromverbrauch 4mA / 90mA

590.00



IG72.2000

Video-Tischtelefon VTCH50/TI
Abm.(BHT) 100x250x182 mm, weiss, mit Hörer, Chromstahl-Tischsteller, 2m-Anschlusskabel mit RJ45 Stecker, Farbdisplay 3.5" (9cm), 2 Bedientasten, Ruf-AUS, 15-25 VDC, Stromverbrauch 4mA / 90mA

788.00

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
ClassicLine		
 <p>IG26.3800 Video-Innensprechstelle VTC42/Classic/A Abm.(BHT) 90x150x8 mm, Unterputz, Alu weiss, Farbdisplay 3.5" (9 cm), freisprechend, 6 Bedientasten, passend zu Einlassdose Gr. I-I, Stromverbrauch 14mA / 120mA</p>	1110.00	
 <p>IG26.3801 Video-Innensprechstelle VTC42/Classic/A sw Abm.(BHT) 90x150x8 mm, Unterputz, Alu schwarz, Farbdisplay 3.5" (9 cm), freisprechend, 6 Bedientasten, passend zu Einlassdose Gr. I-I, Stromverbrauch 14mA / 120mA</p>	1110.00	
MetallicLine		
 <p>IG26.3100 Video-Innensprechstelle VTC42/Alu Abm.(BHT) 88x148x8 mm, Unterputz, Aluminium elox farblos, Farbdisplay 3.5" (9 cm), freisprechend, 6 Bedientasten, passend zu Einlassdose Gr. I-I, Stromverbrauch 14mA / 120mA</p>	1110.00	
 <p>IG26.3101 Video-Innensprechstelle VTC42/Alu sw Abm.(BHT) 88x148x8 mm, Unterputz, Aluminium elox schwarz, Farbdisplay 3.5" (9 cm), freisprechend, 6 Bedientasten, passend zu Einlassdose Gr. I-I, Stromverbrauch 14mA / 120mA</p>	1110.00	
 <p>IG76.1000 Video-Innensprechstelle carus Abm.(BHT) 101x185x20 mm, Aufputz, Aluminium-Vollmaterial geätzt, Oberfläche senkrecht gebürstet, Farbdisplay 3.5" (9cm), freisprechend, 8 Bedientasten, Rufunterscheidung mit Ruftonauswahl, 18-28 VDC Stromverbrauch 14mA / 130mA</p>	1290.00	
 <p>IG79.0100 Tischumbausatz ecoos+carus/TI Farbe silber grau, 2.8m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Video-Innensprechstellen ecoos/carus</p>	176.00	
 <p>IG76.1001 Video-Innensprechstelle carus sw Abm.(BHT) 101x185x20 mm, Aufputz, Aluminium-Vollmaterial geätzt, senkrecht gebürstet/schwarz eloxiert, Farbdisplay 3.5" (9cm), freisprechend, 8 Bedientasten, Rufunterscheidung mit Ruftonauswahl, 18-28 VDC, Stromverbrauch 14mA / 130mA</p>	1290.00	
 <p>IG79.0101 Tischumbausatz carus/TI sw Aluminium schwarz eloxiert, 2.8m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Video-Innensprechstelle carus sw</p>	176.00	
 <p>IG26.8002 Video-Innensprechstelle ALDUP/42 ef Abm.(BH) 317x200 mm, Unterputz, Alu elox farblos, Farbdisplay 8" (20cm), freisprechend, 4 Bedientasten, 15-25 VDC, ohne Einlasskasten 290x155, Stromverbrauch 110mA / 320mA</p>	2300.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>IG26.8003 Video-Innensprechstelle ALDUP/42 ws Abm.(BH) 317x200 mm, Unterputz, Alu weiss lackiert, Farbdisplay 8" (20cm), freisprechend, 4 Bedientasten, 15-25 VDC, ohne Einlasskasten 290x155, Stromverbrauch 110mA / 320mA</p>	2300.00	
 <p>A,29.1504 Einlasskasten HK/IP 290x155 Aussenabm.(BHT) 300x185x50 mm, imprägniert, querformat, für Frontplattenabm.(BH) 317x200 mm (ALDUP/40)</p>	48.00	
ModulLine		
 <p>IG70.1100 Video-Innensprechstelle VTCE31 Abm.(BHT) 242x146x26 mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, freisprechend, Farbdisplay 2.4" (6cm), Tasten-/ Anzeigemodul TM30 mit 10 Funktionstasten, 15-25 VDC, Stromverbrauch 8mA / 170mA</p>	849.00	
 <p>IG71.1100 Video-Innensprechstelle VTCHE30 Abm.(BHT) 242x146(185)x26(42) mm (mit Hörer), Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, mit Hörer, Farbdisplay 2.4" (6cm), Tasten-/Anzeigemodul TM30, zusätzlich 10 Funktionstasten mit LED-Anzeigen, Stromverbrauch 8mA / 170mA</p>	849.00	
 <p>DK00.2670 Tischumbausatz TUSVHE30/3m/RJ Abm.(BHT) 242x118x140 mm, pultförmiger Tischfuss, Winkel einstellbar, Alu schwarz eloxiert, 2.5m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Video-Innensprechstellen VTCHE30, VTCE31, VBMI1, VBMI2</p>	320.00	
Rufeinheiten		
 <p>DH50.0010 Rufeinheit TCR50 Abm.(BHT) 98x98x16 mm, Aufputz, weiss, Rufausschalter, Ruftonlautstärke und Rufunterscheidung (39 Ruföne) einstellbar, blauer Leuchtbalken für optische Rufanzeige, Lieferung ohne Fernbedienung Stromverbrauch 1.3mA / 70mA</p>	78.00	
 <p>DZ00.0010 Fernbedienung TC:Bus TCR50</p>	12.00 *	
 <p>LP40.4010 Set mit Funkgong RCP24 und Sender FGS01 - RCP24: Abm.(BHT) 71.4x71.4x75.5 mm, für CH-Steckdose, 12 Ruföne, 3 Lautstärken mit/ohne Blitz für max. 32 Funksender, Steckdose belastbar bis 10A / 230 VAC - FGS01: Abm.(BHT) 26x35x8 mm, SmartSlot-Schublade mit Senderplatine für SmartSlot-Innensprechstellen (V)TC60, für Verteilung des TC:Bus- oder SIP-Türrufs an Steckdosen-Funkgong(s) in Reichweite (innen 30m), inkl. Griffwerkzeug</p>	220.00	K

Aussensprechstellen Classic VTS..

VTS.. Unterputz

Frontplatte Alu farblos eloxiert, mit Farb-Kugelkamera manuell justierbar,
700 TVL, 0.1 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm, Bildwinkel H 65°,
Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild Alu farblos eloxiert,
Zustandsanzeigen für hindernisfreie Bauten (SIA500):
Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau)
Stromverbrauch:
1-16 Drücker 80mA / 150mA
17-20 Drücker 85mA / 155mA



FI51.1720
Video-Aussensprechstelle VTS1
Abm.(BH) 130x245 mm,
1 Sonneriedrucker,
Einlasskasten A,10.2004 nötig

1530.00



FI52.1720
Video-Aussensprechstelle VTS2/1R
Abm.(BH) 130x275 mm,
2 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2304 nötig

1560.00



FI53.1720
Video-Aussensprechstelle VTS3/1R
Abm.(BH) 130x305 mm,
3 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2604 nötig

1590.00



FI54.1720
Video-Aussensprechstelle VTS4/1R
Abm.(BH) 130x335 mm,
4 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2904 nötig

1620.00



FI54.2720
Video-Aussensprechstelle VTS4/2R
Abm.(BH) 175x215 mm,
4 Sonneriedrucker, 2-reihig,
Einlasskasten A,15.1704 nötig

1620.00



FI55.1720
Video-Aussensprechstelle VTS5/1R
Abm.(BH) 130x365 mm,
5 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.3204 nötig

1650.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	F156.2720 Video-Aussensprechstelle VTS6/2R Abm.(BH) 175x245 mm, 6 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2004 nötig	1680.00	
	F158.2720 Video-Aussensprechstelle VTS8/2R Abm.(BH) 175x275 mm, 8 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2304 nötig	1740.00	
	F159.3720 Video-Aussensprechstelle VTS9/3R Abm.(BH) 265x245 mm, 9 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2004 nötig	1770.00	
	F160.2720 Video-Aussensprechstelle VTS10/2R Abm.(BH) 175x305 mm, 10 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2604 nötig	1800.00	
	F162.2720 Video-Aussensprechstelle VTS12/2R Abm.(BH) 175x335 mm, 12 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2904 nötig	1860.00	
	F162.3720 Video-Aussensprechstelle VTS12/3R Abm.(BH) 265x275 mm, 12 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2304 nötig	1860.00	
	F164.2720 Video-Aussensprechstelle VTS14/2R Abm.(BH) 175x365 mm, 14 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3204 nötig	1920.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>F165.3720 Video-Aussensprechstelle VTS15/3R Abm.(BH) 265x305 mm, 15 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2604 nötig</p>	1950.00	
 <p>F166.2720 Video-Aussensprechstelle VTS16/2R Abm.(BH) 175x395 mm, 16 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3504 nötig</p>	1980.00	
 <p>F166.4720 Video-Aussensprechstelle VTS16/4R Abm.(BH) 335x275 mm, 16 Sonneriedrucker, 4-reihig, Einlasskasten A,31.2304 nötig</p>	1980.00	
 <p>F168.2720 Video-Aussensprechstelle VTS18/2R Abm.(BH) 175x425 mm, 18 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3804 nötig</p>	2040.00	
 <p>F168.3720 Video-Aussensprechstelle VTS18/3R Abm.(BH) 265x335 mm, 18 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2904 nötig</p>	2040.00	
 <p>F170.2720 Video-Aussensprechstelle VTS20/2R Abm.(BH) 175x455 mm, 20 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.4104 nötig</p>	2100.00	
 <p>F170.4720 Video-Aussensprechstelle VTS20/4R Abm.(BH) 335x305 mm, 20 Sonneriedrucker, 4-reihig, Einlasskasten A,31.2604 nötig</p>	2100.00	

Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage.

Anordnung des einzelnen Sonneriedrückers bei Bestellung angeben, z.B. unten links.

Passend für jeden Eingangsbereich fertigen wir individuelle Aussensprechstellen nach Ihren Wünschen. Gestaltungsmöglichkeiten:

- Frontplattenmasse (UP und AP) Anordnung und Auswahl der Einzelkomponenten (Drucker, Namensschilder, Lichttasten)
- Frontplattendesigns durch unterschiedliche Materialien und Verarbeitung, Elox-, IPG-, RAL-, NCS-Farben, Messing, Chromstahl, "Schmiedeeisen"
- Bedruckungen, Gravuren und Lasern von Hausnummern, Logos, Orientierungshilfen
- Einbau von Fremdkomponenten (Bewegungsmelder, Schlüsselschalter)
- weitere Ausführungen auf Anfrage -- wir finden die Lösung.

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
VTS../LF Unterputz + Lichttaste		
<p>Frontplatte Alu farblos eloxiert, mit Farb-Kugelkamera manuell justierbar, 700 TVL, 0.1 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm, Bildwinkel H 65°, Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild Alu farblos eloxiert, Lichttaste 230 VAC, Zustandsanzeigen für hindernisfreie Bauten (SIA500): Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau) Stromverbrauch: 1-16 Drücker 82.4mA / 153mA 17-20 Drücker 88mA / 158mA</p>		
 <p>FI51.1733 Video-Aussensprechstelle VTS1/LF Abm.(BH) 130x305 mm, 1 Sonneriedrucker, Einlasskasten A,10.2604 nötig</p>	1615.00	
 <p>FI52.1733 Video-Aussensprechstelle VTS2/1R/LF Abm.(BH) 130x335 mm, 2 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.2904 nötig</p>	1645.00	
 <p>FI53.1733 Video-Aussensprechstelle VTS3/1R/LF Abm.(BH) 130x365 mm, 3 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3204 nötig</p>	1675.00	
 <p>FI54.1733 Video-Aussensprechstelle VTS4/1R/LF Abm.(BH) 130x395 mm, 4 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3504 nötig</p>	1705.00	
 <p>FI54.2733 Video-Aussensprechstelle VTS4/2R/LF Abm.(BH) 175x275 mm, 4 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2304 nötig</p>	1705.00	
 <p>FI55.1733 Video-Aussensprechstelle VTS5/1R/LF Abm.(BH) 130x425 mm, 5 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3804 nötig</p>	1735.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>F156.2733 Video-Aussensprechstelle VTS6/2R/LF Abm.(BH) 175x305 mm, 6 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2604 nötig</p>	1765.00	
 <p>F158.2733 Video-Aussensprechstelle VTS8/2R/LF Abm.(BH) 175x335 mm, 8 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2904 nötig</p>	1825.00	
 <p>F159.3733 Video-Aussensprechstelle VTS9/3R/LF Abm.(BH) 265x305 mm, 9 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2604 nötig</p>	1855.00	
 <p>F160.2733 Video-Aussensprechstelle VTS10/2R/LF Abm.(BH) 175x365 mm, 10 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3204 nötig</p>	1885.00	
 <p>F162.2733 Video-Aussensprechstelle VTS12/2R/LF Abm.(BH) 175x395 mm, 12 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3504 nötig</p>	1945.00	
 <p>F162.3733 Video-Aussensprechstelle VTS12/3R/LF Abm.(BH) 265x335 mm, 12 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2904 nötig</p>	1945.00	
 <p>F164.2733 Video-Aussensprechstelle VTS14/2R/LF Abm.(BH) 175x425 mm, 14 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3804 nötig</p>	2005.00	
 <p>F165.3733 Video-Aussensprechstelle VTS15/3R/LF Abm.(BH) 265x365 mm, 15 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.3204 nötig</p>	2035.00	

Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage.

Anordnung des einzelnen Sonneriedrückers bei Bestellung angeben, z.B. unten links

Aufpreise für weitere Aussensprechstellen mit Leuchtdrucktasten.

Plattenabmessung ändern: H + 60 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Einbau Leuchtdrucktaste MSM22 metallic, LED-Ring blau - Zusatzbezeichnung .../LF	+85.00	
Einbau Leuchtdrucktaste Nassausführung - Zusatzbezeichnung/LF/IP	+ 100.00	

VTS../IP Unterputz, wetterfest

Frontplatte Alu farblos eloxiert, mit Farb-Kugelkamera manuell justierbar,
700 TVL, 0.1 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm, Bildwinkel H 65°,
Sonneriedrucker wetterfest mit Namensschild Alu farblos eloxiert,
Zustandsanzeige für hindernisfreie Bauten (SIA500):
Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau),
Stromverbrauch 80mA / 150mA

FI01.1721

Video-Aussensprechstelle VTS1/IP
Abm.(BH) 130x245 mm,
1 Sonneriedrucker,
Einlasskasten A,10.2004 nötig



1550.00

FI02.1721

Video-Aussensprechstelle VTS2/1R/IP
Abm.(BH) 130x275 mm,
2 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2304 nötig



1600.00

FI03.1721

Video-Aussensprechstelle VTS3/1R/IP
Abm.(BH) 130x305 mm,
3 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2604 nötig



1650.00

FI04.1721

Video-Aussensprechstelle VTS4/1R/IP
Abm.(BH) 130x335 mm,
4 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2904 nötig



1700.00

FI04.2721

Video-Aussensprechstelle VTS4/2R/IP
Abm.(BH) 175x215 mm,
4 Sonneriedrucker, 2-reihig,
Einlasskasten A,15.1704 nötig



1700.00

FI05.1721

Video-Aussensprechstelle VTS5/1R/IP
Abm.(BH) 130x365 mm,
5 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.3204 nötig



1750.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	FI06.2721 Video-Aussensprechstelle VTS6/2R/IP Abm.(BH) 175x245 mm, 6 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2004 nötig	1800.00	
	FI08.2721 Video-Aussensprechstelle VTS8/2R/IP Abm.(BH) 175x275 mm, 8 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2304 nötig	1900.00	
	Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage. Anordnung des einzelnen Sonneriedrucker bei Bestellung angeben, z.B. unten links Sonneriedrucker in Nassausführung - Zusatzbezeichnung VTS.../IP Aufpreis pro Sonneriedrucker	+ 20.00	
Schutzdächer zu Sprechstellen VTS..			
	AZ91.1324 AP-Schutzdach APWSD 130x245 CNS Abm.(BHT) 130x245x45 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x245 mm	432.00	L
	AZ90.1324 Schutzdach WSD 130x245 CNS Abm.(BH) 130x245 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x245 mm	184.00	L
	AZ90.1327 Schutzdach WSD 130x275 CNS Abm.(BH) 130x275 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x275 mm	184.00	L
	AZ90.1330 Schutzdach WSD 130x305 CNS Abm.(BH) 130x305 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x245 mm	191.00	L
	AZ90.1333 Schutzdach WSD 130x335 CNS Abm.(BH) 130x335mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x335 mm	201.00	L
	AZ90.1336 Schutzdach WSD 130x365 CNS Abm.(BH) 130x365 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x365 mm	206.00	L

Weitere Schutzdächer auf Anfrage

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Einlasskasten zu Sprechstellen VTS..		
 <p>A,10.2004 Einlasskasten HK/IP 105x200 Aussenabm.(BHT) 115x230x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x245 mm</p>	44.00	
 <p>A,10.2304 Einlasskasten HK/IP 105x230 Aussenabm.(BHT) 115x260x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x275 mm</p>	46.00	
 <p>A,10.2604 Einlasskasten HK/IP 105x260 Aussenabm.(BHT) 115x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x305 mm</p>	48.00	
 <p>A,10.2904 Einlasskasten HK/IP 105x290 Aussenabm.(BHT) 115x320x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x335 mm</p>	50.00	
 <p>A,10.3204 Einlasskasten HK/IP 105x320 Aussenabm.(BHT) 115x350x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x365 mm</p>	52.00	
 <p>A,10.3504 Einlasskasten HK/IP 105x350 Aussenabm.(BHT) 115x380x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x395 mm</p>	54.00	
 <p>A,10.3804 Einlasskasten HK/IP 105x380 Aussenabm.(BHT) 115x410x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x425 mm</p>	56.00	
 <p>A,15.1704 Einlasskasten HK/IP 150x170 Aussenabm.(BHT) 160x200x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x215 mm</p>	44.00	
 <p>A,15.2004 Einlasskasten HK/IP 150x200 Aussenabm. (BHT) 160x230x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x245 mm</p>	46.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	A,15.2304 Einlasskasten HK/IP 150x230 Aussenabm. (BHT) 160x260x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x275 mm	48.00	
	A,15.2604 Einlasskasten HK/IP 150x260 Aussenabm.(BHT) 160x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x305 mm	50.00	
	A,15.2904 Einlasskasten HK/IP 150x290 Aussenabm.(BHT) 160x320x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x335 mm	52.00	
	A,15.3204 Einlasskasten HK/IP 150x320 Aussenabm.(BHT) 160x350x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x365 mm	54.00	
	A,15.3504 Einlasskasten HK/IP 150x350 Aussenabm.(BHT) 160x380x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x395 mm	56.00	
	A,15.3804 Einlasskasten HK/IP 150x380 Aussenabm.(BHT) 160x410x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x425 mm	58.00	
	A,15.4104 Einlasskasten HK/IP 150x410 Aussenabm.(BHT) 160x440x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x455 mm	60.00	
	A,15.4404 Einlasskasten HK/IP 150x440 Aussenabm.(BHT) 160x470x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x485 mm	62.00	
	A,15.4704 Einlasskasten HK/IP 150x470 Aussenabm.(BHT) 160x500x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x515 mm	64.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	A,24.2004 Einlasskasten HK/IP 240x200 Aussenabm.(BHT) 250x230x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x245 mm	50.00	
	A,24.2304 Einlasskasten HK/IP 240x230 Aussenabm.(BHT) 250x260x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x275 mm	52.00	
	A,24.2604 Einlasskasten HK/IP 240x260 Aussenabm.(BHT) 250x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x305 mm	54.00	
	A,24.2904 Einlasskasten HK/IP 240x290 Aussenabm.(BHT) 250x320x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x335 mm	56.00	
	A,24.3204 Einlasskasten HK/IP 240x320 Aussenabm.(BHT) 250x350x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x365 mm	58.00	
	A,24.3504 Einlasskasten HK/IP 240x350 Aussenabm.(BHT) 250x380x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x395 mm	60.00	
	A,31.2304 Einlasskasten HK/IP 310x230 Aussenabm.(BHT) 320x260x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 335x275 mm	56.00	
	A,31.2604 Einlasskasten HK/IP 310x260 Aussenabm.(BHT) 320x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 335x305 mm	58.00	
	A,31.2904 Einlasskasten HK/IP 310x290 Aussenabm.(BHT) 320x320x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 335x335 mm	60.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 A,31.3204 Einlasskasten HK/IP 310x320 Aussenabm.(BHT) 320x350x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 335x365 mm	62.00	

Weiter Einlasskästen auf Anfrage

VTS./AP Aufputz

Frontplatte und Aufputzgehäuse Alu farblos eloxiert,
 mit Farb-Kugelkamera manuell justierbar,
 700 TVL, 0.1 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm, Bildwinkel H 65°,
 Sonneriedrucker verchromt oder vernickelt (IP) mit Namensschild Alu farblos eloxiert,
 Zustandsanzeigen für hindernisfreie Bauten (SIA500):
 Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau)
 Stromverbrauch: 80mA / 150mA



FI51.1725 Video-Aussensprechstelle VTS1/AP Abm.(BHT) 130x245x45 mm, Aufputz, Alu elox farblos, Kugelkamera, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Sprechsystem TCU4 mit LED-Zustandsanzeige	1660.00
--	---------



FI01.1726 Video-Aussensprechstelle VTS1/IP/AP Abm.(BHT) 130x245x45 mm, Aufputz, wetterfest, Alu elox farblos, Kugelkamera, 1 Sonneriedrucker mit Namensschild, 1-reihig, Sprechsystem TCU4 mit LED-Zustandsanzeige	1680.00
---	---------

Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage.
 Anordnung des einzelnen Sonneriedrückers bei Bestellung angeben, z.B. unten links

Sprechsysteme, Expander



DR00.0040 Sprechsystem TCU4 Abm.(BHT) 67x68x38 mm, Zustandsanzeigen Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau), für hindernisfreie Bauten (SIA500), zum Einbau hinter Frontplatten und in Briefkasteneinheiten, Anschluss für max. 16 Sonneriedrucker, Mikrofon absetzbar Stromverbrauch 5 mA / 75 mA	278.00
---	--------



DR00.0041 Sprechsystem TCU4/LA Abm.(BHT) 67x68x38 mm, Zustandsanzeigen Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau), für hindernisfreie Bauten (SIA500), Anzeigen im Lieferzustand ausgeschaltet, für Einbau hinter bauseits bestehende Frontplatten ohne Öffnungen für die Zustandsanzeigen, Anschluss für max. 16 Sonneriedrucker, Mikrofon absetzbar Stromverbrauch 5 mA / 75 mA	278.00
--	--------



DR00.0033 Expander TCKE3 Abm.(BHT) 88x56x30 mm, für weitere 32 Sonneriedrucker (2 Ser-Nr. pro SD) Stromverbrauch 5mA / 5mA	236.00
--	--------



3220.0109 Montage-Gummi Set, zu TCU4 3-teilig, zu Sprechsystem TCU4	4.50 *
--	--------

Aussensprechstellen IRIS, VDPC/VPEC

IRIS Aufputz

Aluminium-Vollmaterial gefräst, Oberfläche senkrecht gebürstet, mit Farbkamera 1.3 Megapixel CMOS Sensor, 800 TVL, 0.5 Lux, Weitwinkelobjektiv Bildwinkel H 110°, Sonneriedrucker verchromt, mit beleuchtetem Info-/ Namensfeld, Stromverbrauch 103mA / 120mA



DE54.0111
AP-Video-Aussensprechstelle IRIS01
Abm.(BHT) 150x330x27mm,
1 Sonneriedrucker

2830.00



DE54.0211
AP-Video-Aussensprechstelle IRIS02
Abm.(BHT) 150x330x27mm,
2 Sonneriedrucker

2860.00



DE54.0311
AP-Video-Aussensprechstelle IRIS03
Abm.(BHT) 150x330x27mm,
3 Sonneriedrucker

2890.00

Beschriftung IRIS



DD90.0020
Folienbogen für Namensschilder SPNA4
für alle Aussensprechstellen mit Folienbeschriftung,
5 halbdurchsichtige DIN A4 Folien

11.00 *

ZA11.0010
Bezeichnungsfeld-Beschriftung
Beschriftung erstes Namensfeld, inkl. Folie

8.50 *

ZA11.0020
Bezeichnungsfeld-Beschriftung
Beschriftung pro weiteres Namensfeld, inkl. Folie

5.40 *

VPDC/VPEC Aufputz

Alu-Profil farblos eloxiert, mit Farbkamera 420 TVL, 0.1 Lux, Weitwinkelobjektiv H 87°, Tag-Nacht Umschaltung, Sonneriedrucker verchromt mit beleuchtetem Info-/ Namensfeld, Stromverbrauch 200mA / 240mA



DE13.0100
AP-Video-Aussensprechstelle VPDC01
Abm.(BHT) 135x204x20 mm,
1 Sonneriedrucker

1438.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	DE13.0200 AP-Video-Aussensprechstelle VPDC02 Abm.(BHT) 135x204x20 mm, 2 Sonneriedrucker, 1-reihig	1458.00	
	DE13.0300 AP-Video-Aussensprechstelle VPDC03 Abm.(BHT) 135x242x20 mm, 3 Sonneriedrucker, 1-reihig	1668.00	
	DE11.0400 AP-Video-Aussensprechstelle VPEC04 Abm.(BHT) 135x166x20 mm, 4 Sonneriedrucker, 2-reihig	1715.00	
	DE11.0600 AP-Video-Aussensprechstelle VPEC06 Abm.(BHT) 135x185x20 mm, 6 Sonneriedrucker, 2-reihig	1788.00	
	DE11.0800 AP-Video-Aussensprechstelle VPEC08 Abm.(BHT) 135x204x20 mm, 8 Sonneriedrucker, 2-reihig	1858.00	
	DE11.1000 AP-Video-Aussensprechstelle VPEC10 Abm.(BHT) 135x223x20 mm, 10 Sonneriedrucker, 2-reihig	1958.00	
	DE11.1200 AP-Video-Aussensprechstelle VPEC12 Abm.(BHT) 135x242x20 mm, 12 Sonneriedrucker, 2-reihig	1998.00	
	DE11.1400 AP-Video-Aussensprechstelle VPEC14 Abm.(BHT) 135x261x20 mm, 14 Sonneriedrucker, 2-reihig	2068.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>DE11.1600 AP-Video-Aussensprechstelle VPEC16 Abm.(BHT) 135x280x20 mm, 16 Sonneriedrucker, 2-reihig</p>	2138.00	
Ausführungen in anderen Farben auf Anfrage		
Schutzdach zu VPDC/VPEC		
 <p>DD90.0000 Schutzdach PRODA passend zu allen VPDC/VPEC/PES und zu Tasterplatten PET, Alu elox farblos, Dachüberstand 60 mm</p>	66.00	L
Beschriftung VPDC/VPEC		
 <p>DD90.0020 Folienbogen für Namensschilder SPNA4 für alle Aussensprechstellen mit Folienbeschriftung, 5 halbdurchsichtige DIN A4 Folien</p>	11.00 *	
<p>ZA11.0010 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung erstes Namensfeld, inkl. Folie</p>	8.50 *	
<p>ZA11.0020 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung pro weiteres Namensfeld, inkl. Folie</p>	5.40 *	

Aussensprechstellen VTPAS/W, ADITV

Touch-Aussensprechstelle VTPAS/W



AN45.0000

4980.00 L

Video-Touch-Aussensprechstelle VTPAS/W
Abm.(BH) 327x388.5 mm, Unterputz, Alu elox farblos,
ohne Einlasskasten

Funktionen:

- läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG), Haustüre mit PIN öffnen,
- Bewohnernamen finden/anwählen/editieren (max. 1000),
- Bildschirmschoner mit freier Textwahl

Lieferumfang:

- Industrie Panel-PC (Linux)
- TFT Farbdisplay 8.4" (21.3 cm) Bild diagonale, 800x600 Pixel, Helligkeit 800 cd/m2, extrawide Blickwinkel, frontseitig Touchpanel projected kapazitiv, Sicherheitsverbundglas, USB Anschluss, Helligkeitssensor und Helligkeitssteuerung, Schutzart IP54 (frontseitig), Einsatztemperatur -20° bis +70°C
- Farb-Kugeleinbaukamera 700 TVL, 0.1 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm, Bildwinkel H 65°, manuell justierbar
- Sprechsystem TCU4
- AP-Steckdose 1xRJ45 8polig

Stromverbrauch: I(Pmax.) = 680mA



A,28.3608

62.00

Einlasskasten HK/IP 282x363.5
Aussenabm.(BHT) 312x373.5x85 mm, imprägniert,
für Frontplattenabm. (BH) 327x388.5 mm (..TPAS/W)

Display-Aussensprechstelle ADITV mit Drehrad



AN25.0035

2980.00

Video-Display-Aussensprechstelle ADITV1000ef
Abm.(BH) 175x535 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox farblos /
Einbaumodule: Alu elox farblos, Pinhole-Farbkamera, Namensauswahl mit Drehrad,
für 1000 Teilnehmer, Zustandsanzeige für Türruf, Sprechen und Türöffner,
für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG), ohne Einlasskasten,
Stromverbrauch 215mA / 325mA



AN25.0030

2980.00

Video-Display-Aussensprechstelle ADITV1000sw
Abm.(BH) 175x535 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox schwarz /
Einbaumodule: Alu elox schwarz, Pinhole-Farbkamera, Namensauswahl mit Drehrad,
für 1000 Teilnehmer, Zustandsanzeige für Türruf, Sprechen und Türöffner,
für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG),
ohne Einlasskasten, Stromverbrauch 215mA / 325mA

Display-Aussensprechstelle ADITV mit Tastatur



AN25.0045

2980.00

Video-Display-Aussensprechstelle ADITV1000ef/TA
Abm.(BH) 175x535 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox farblos /
Einbaumodule: Alu elox farblos, Pinhole-Farbkamera,
Namensauswahl mit Tastatur, für 1000 Teilnehmer, Zustandsanzeige für Türruf,
Sprechen und Türöffner, für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG),
ohne Einlasskasten, Stromverbrauch 215mA / 325mA

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>AN25.0040 Video-Display-Aussensprechstelle ADITV1000sw/TA Abm.(BH) 175x535 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox farblos / Einbaumodule: Alu elox schwarz, Pinhole-Farbkamera, Namensauswahl mit Tastatur, für 1000 Teilnehmer, Zustandsanzeige für Türruf, Sprechen und Türöffner, für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG), ohne Einlasskasten, Stromverbrauch 215mA / 325mA</p>	2980.00	
Zubehör zu ADITV		
 <p>A,13.5104 Einlasskasten HK/IP 130x510 Aussenabm. (BHT) 160x520x50 mm, imprägniert, dicke Leisten links/rechts, für Frontplattenabm.175x535 mm (ADITV...)</p>	66.00	
 <p>AZ90.1753 Schutzdach WSD 175x535 CNS Abm.(BH) 175x535 mm, Chromstahl CNS, passend zu KOCH Aussensprechstellen ADITV</p>	345.00	L
 <p>DD99.0001 Keyboard PS/2 zu ADIT.. / KDITR.. (deutsch) Ersatz tastatur zu Aussensprechstellen / Einbaumodulen DIT..</p>	42.00 *	
 <p>DD99.0004 Keyboard PS/2 zu ADIT.. / KDITR (französisch) Ersatz tastatur zu Aussensprechstellen / Einbaumodulen DIT..</p>	52.00 *	
 <p>DD99.0003 Adapter-Kabel zu DIT Keyboard PS/2</p>	83.80 *	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

Kameras

Einbaukameras



IH10.1350

Farb-Mini-Domekamera VKCD-135/UP/FK
Abm.(DxH) 65.5x42.5 mm, Alu-Gehäuse elox farblos IP44, Wand-/Deckeneinbau, freies Kabelende 20 cm, 1/3" Bildsensor, 700 TVL, 0.5 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm (H 65°), 12 VDC, Stromverbrauch 60mA

458.00



IH10.0201

Tag/Nacht-Domekamera VKCD-1329ASF/MF/FK
Abm.(DH) 88x58 mm, Einbauversion, vandalismusgeschütztes weisses Alu-Druckgussgehäuse, IP65, 1/3", 700TVL, F1.2/3.6mm (68°) Objektiv, 0.1 Lux, OLPF-IR Filter, freies Kabelende 13 cm, 12 VDC
Stromverbrauch 125mA

445.00



IH10.1351

Farb-Kugleinbaukamera EBKF
Montageplatte Abm.(BH) 70x70 mm, Einbau in Frontplatten und Briefkasteneinheiten, 1/3" Bildsensor 700 TVL, 0.5 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm (H 65°), 12 VDC, Stromverbrauch 60mA

747.00



IH10.1354

Farb-Kugleinbaukamera EBKF 2DVS
Montageplatte Abm.(BH) 56x80 mm, Einbau in Frontplatten und Briefkasteneinheiten, wie EBKF, zusätzlich mit 2-Drahtsender für Video:Bus, 15-25 VDC, Stromverbrauch 75mA / 75mA

834.00



FL00.0525

Farb-UP-Kamera KTVUP/F
Abm.(BH) 86x86 mm, Alu-Frontplatte elox farblos, passend in Einlassdose Gr.1 (T45 mm), 1/3" Bildsensor 700 TVL, 0.5 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm (H 65°), 12 VDC, Stromverbrauch 60mA

776.00

Aufbaukameras



IH10.0131

Farb-Zylinderkamera VC-FCYW-WIDE-HRPA/FK
1/3", 1000TVL, F1.4 Objektiv, Blickwinkel horizontal 79°, 0.25 Lux, Kabel 3.9 m lang, im wetterfesten Gehäuse (IP67), inkl. Festobjektiv und Halterung, 12 VDC
Stromverbrauch 50mA

391.00



IH10.1340

Farb-Mini-Domekamera VKCD-135/AP/FK
Abm.(DH) 46.5x42.5 mm, Alu-Gehäuse elox farblos IP44, Wand-/Deckenaufbau, freies Kabelende 19 cm, 1/3" Bildsensor, 700 TVL, 0.5 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm (H65°), 12 VDC, Stromverbrauch 60mA

458.00



IH10.0200

Tag/Nacht-Domekamera AES-5SF0036M1A
1/3", 960 TVL, F2.0/3.6mm (68°) Objektiv, 0.1 Lux, Abm.(BH) 80x60.5 mm, Aufbauversion, vandalismusgeschütztes weisses Alu-Druckgussgehäuse, IP66, OLPF-IR Filter, freies Kabelende 13 cm, 12 VDC
Stromverbrauch 125mA

445.00



IH10.0510

Tag/Nacht-Domekamera HD MED-62V2713M0A
Abm.(BH) 108x145 mm, Aufbauversion, Aluminium hellgrau, IP66, Objektiv: 1/2.8", F1.3/2.7 - 13.5 mm (95 - 27° horizontal), 0.3 Lux, 2.3 Mp, D-WDR, IR-Beleuchtung, 12 VDC, Stromverbrauch: max. 320 mA (Nachtbetrieb)

485.00

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

Zentralengeräte

Zentralen, Netzgeräte

	DQ00.0025 Zentrale BVS25 Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A)	550.00
---	---	--------

	DQ00.0020 Zentrale BVS20 Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss 12 VAC/1 A, 230 VAC	278.00
---	---	--------

	HA25.2501 Netzgerät PW25G/2.5A Abm.(BHT) 105x93x66.5 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 25.4 VDC/2.5 A	235.00
---	---	--------

	DQ00.2000 Trafo TR2A Abm.(BHT) 36x109x60 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 8 VAC/2.0 A	74.00
---	--	-------

Schaltgeräte

	DQ00.0012 Schaltgerät BRE2 Abm.(BHT) 18x85x65 mm, DIN-Ausführung, für Steuer- und Meldfunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 28mA	114.00
---	--	--------

	DS00.0024 Busmodul BRE2 Abm.(BHT) 51x51x22 mm, für Einlassdose, für Steuer- und Meldfunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 10mA	114.00
---	--	--------

	HE10.2400 Schaltgerät LR24F Abm.(BHT) 15.5x68x50.5 mm, DIN-Ausführung, Türöffneransteuerung für weitere Eingänge (z.B. ab R Kontakt von TC:Bus Aussensprechstellen), 24 VDC / 30 mA	56.00
---	---	-------

	HE11.1200 Schaltgerät LR12ACF Breite 23 mm, DIN-Ausführung, 12 VAC, 2 Umschaltkontakte, 250 VAC/10 A	56.00
---	---	-------

	HE37.1102 Taster-Verzögerungs-Gerät TVG02 Abm.(BHT) 51x51x22 mm, um Türruf erst auszulösen nachdem Sonneriedrucker 2 s gedrückt wurde, 1 Eingang (Sonneriedrucker), 1 Ausgang (Anschluss an Matrix Sprechsystem), für TC:Bus-Betrieb (Klemmen b/P), Stromversorgung 7-35VDC Stromverbrauch min. 1.6mA / max. 7mA	58.00
---	--	-------

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>BQ30.0044 Schaltgerät Tag-Nacht TN12 Abm.(BHT) 53x92x81 mm, DIN-Ausführung, permanente Türöffnerentriegelung über baus. Schaltuhr (Trafo TR2A erforderlich), empfohlener Türöffner: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A</p>	194.00	
Schnittstellen		
 <p>DQ20.6125 Video Cloud-Gateway AVC1 Abm.(BHT) 105x90x75 mm, DIN-Ausführung, Schnittstelle TC:Bus - KochCloud, verschlüsselter Datentransfer mittels TLS, Konfiguration via KochCloud, für App "KochMobile" (iOS/Android), Stromverbrauch 200mA / 250mA</p>	1195.00	G
 <p>DQ20.6124 Video SIP-Gateway AVS2100 Abm.(BHT) 105x90x75 mm, DIN-Ausführung, Video- und SIP-Server, für 250 Telefonbucheinträge, bis 90 TC:Bus Aussen- und Innensprechstellen als VOIP Geräte integrierbar, bis 340 SIP-Clients anwählbar, Konfiguration über Webbrowser, Gruppenrufe bis 5 Teilnehmer</p>	995.00	G
 <p>DQ00.1200 Telefon-Schnittstelle TKI12 Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung, analoger Anschluss an TVA (DTMF), Nummernspeicher für 16 Rufnummern 1-16 stellig, Stromverbrauch 9mA / 50mA</p>	486.00	
 <p>DQ00.1205 Telefon-Schnittstelle TKID12 Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung, analoger Anschluss an TVA (DTMF), bis zu 100'000 max. 5 stellige Rufnummern direkt auf Aussensprechstelle prog., Stromverbrauch 9mA / 50mA</p>	683.00	
 <p>AZ11.0090 Sprechsystem TCAI Set 1x Lautsprecher, Abm.(BHT) 72x72x32 mm, 2 m Kabel, 1x Mikrofon, Abm.(BHT) 28x17x14 mm, 2 m Kabel</p>	96.00	
 <p>AZ11.1090 Mikrofon-Lautsprecherset für Touchpanel 1x Mini-Lautsprecher-Box 8 Ohm, 1W, Abm.(BHT) 20x54(80)x10.3 mm, 1x Mikrofon, Abm.(BHT) 28x17x14 mm</p>	105.00	
Videozubehör		
Hinweis: Funktion (Video-) Türumschaltgeräte: Kameraumschaltung mit Türruf oder Bildtaste Beachten: pro Türöffner ist ein Schaltgerät mit potentialfreiem Kontakt erforderlich		
 <p>IG10.0200 Video-Türumschaltgerät TVDUM2 Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung, für 2 Aussensprechstellen / Kameras, Stromverbrauch 20mA</p>	519.00	
 <p>IG10.0300 Video-Türumschaltgerät TVDUM3 Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung, für 3 Aussensprechstellen / Kameras, Stromverbrauch 20mA</p>	617.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>IG10.0400 Video-Türumschaltgerät TVDUM4 Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung, für 4 Aussprechstellen / Kameras, kaskadierbar mit weiteren TVDUM4 (bis zu 16 Geräten = max. 64 Videoquellen), Stromverbrauch 20mA</p>	617.00	
 <p>IG30.0225 2-Draht Videosender 2DVS-TX24/OUT12 Abm.(BHT) 53x92x81 mm, DIN-Ausführung, Umwandlung Koax in 2-Draht Videosignal, Kameraspeisung, Übertragungsdistanz bis 200 m, Stromverbrauch 170mA</p>	136.00	
 <p>IG30.0226 2-Draht Videosender 2DVS-TX24/OUT12 Abm.(BHT) 100x50x40 mm, AP-Kunststoffgehäuse, grau, Kameraspeisung, bis 200m, Stromverbrauch 170mA</p>	146.00	
 <p>IG30.0227 2-Draht Videosender 2DVS-TX24/OUT12/IP Abm.(BHT) 98x64x34 mm, Alu-Gehäuse IP67, grau, Kameraspeisung, bis 200m, Stromverbrauch 170mA</p>	178.00	
 <p>IG30.0130 2-Draht Videoempfänger 2DVS-RX Abm.(BHT) 53x92x81 mm, DIN-Ausführung, Umwandlung 2-Draht in Koax-Video signal, Übertragungsdistanz bis 200 m, Stromverbrauch 55mA</p>	122.00	
 <p>IG10.0122 2-Draht Videoverteiler VV22/2DVS Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN-Ausführung, 1 Eingang durchschlaufbar, 2 Ausgänge, Stromverbrauch 50mA</p>	151.00	
 <p>IS00.0122 2-Draht Einbau-Videoverteiler VV22/2DVS Abm.(BHT) 51x51x22 mm, für Einlassdose, 1 Eingang durchschlaufbar, 2 Ausgänge, Stromverbrauch 35mA</p>	145.00	
 <p>IG10.0124 2-Draht Videoverteiler VV24/2DVS Abm.(BHT) 102x90x75 mm, DIN-Ausführung, 1 Eingang durchschlaufbar, 4 Ausgänge, Stromverbrauch 80mA</p>	184.00	

Software, Programmierung

Software



DV00.4000

KochMobile APP
Software für Smartphone und Tablets (iOS/Android) sowie für Windows PC,
zur Türkommunikation via KochCloud, Gesprächsverbindung via SIP-Protokoll,
TLS Verschlüsselung, konfigurierbar via KochCloud:
- Videobildanzeige
- Steuerfunktionen
- direkte Anwahl von Kontakten
- Rufton Abschaltung, Sprache: d/f/i/e

Verfügbar auf AppStore, Playstore resp. kochag.ch/downloads



DU00.0110

KochCloud Registrierung S (2 Rufgruppen)
Account-Eröffnung pro Gateway, für:
2 Rufgruppen und 10 Endgeräte (Smartphones, etc.),
maximal 10 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

300.00 *



DU00.0111

KochCloud Registrierung M (10 Rufgruppen)
Account-Eröffnung pro Gateway, für:
10 Rufgruppen und 50 Endgeräte (Smartphones, etc.),
maximal 20 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

1500.00 *



DU00.0112

KochCloud Registrierung L (20 Rufgruppen)
Account-Eröffnung pro Gateway, für:
20 Rufgruppen und 100 Endgeräte (Smartphones, etc.),
maximal 20 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

3000.00 *



DU00.0113

KochCloud Registrierung XL (100 Rufgruppen)
Account-Eröffnung pro Gateway, für:
100 Rufgruppen und 500 Endgeräte (Smartphones, etc.),
maximal 20 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

4500.00 *



DU00.0210

KochCloud Erweiterung (+2 Rufgruppen, +10 Endgeräte)
einmaliger Zusatz zu einer KochCloud Registrierung,
für 2 weitere Rufgruppen und 10 zusätzliche Endgeräte,
nicht mit anderen Erweiterungen kumulierbar

300.00 *



DU00.0211

KochCloud Erweiterung (+5 Rufgruppen, +25 Endgeräte)
einmaliger Zusatz zu einer KochCloud Registrierung,
für 5 weitere Rufgruppen und 25 zusätzliche Endgeräte,
nicht mit anderen Erweiterungen kumulierbar

750.00 *

Programmierung



DL90.0002

Programmierterminal-Set TCSK01
Telefonhörer mit Tastatur und LCD-Display für Sonneriedrucker-Programmierung,
Parametereinstellung, Ausführung und Auswertung von Basisfunktionen.
In Kunststoff-Koffer grau, Abm.(BHT) 28x24.5x8 cm, inkl. Anschlusskabel und
Adapterplatte, Anleitungen BATCSK01 d+f, KOCH-Schraubenzieher 0,
KOCH-Kugelschreiber, Win:Clip-Schlüssel

120.00 *

DU00.0010

Programmierung Sonderfunktion
pro Funktion

26.00 *

DU00.0020

Programmierung Nebensprechstelle
Parallelzuordnung

26.00 *

DU00.0030

Programmierung GLEICHE Seriennummer

39.00 *

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
DU00.0040 Programmieren der Aussensprechstellen Rufzuordnung inkl. Belegungsplan CHF 50.00 bis 4 Rufziele CHF 7.00 jedes weitere Rufziel		
DU00.0080 Kundenspezifische Netzwerk Programmierung - pro Gerät folgende Vorgaben vom Integrator/Netzwerkadministrator müssen gegeben sein: IP-Adresse & Anzahl der Teilnehmer	150.00 *	