

Sommaire

	Page		Page
ekey sLine/xLine, Contrôle d'accès biométrique		Codelock, contrôle d'accès par codage (TC: Bus)	
xLine, Sets pour le montage encastré ou apparent	3	Claviers de codage	12
xLine, Adapteurs pour lecteur d'empreinte digitale	3	Stations extérieures pour l'intégration de clavier	12
sLine, Sets et accessoires de montage dans des plaques frontales	3	Centrales, appareils supplémentaires	13
sLine, Stations extérieures pour l'intégration de lecteur	4	tKey-M, contrôle d'accès sans contact (TC: Bus)	
sLine/xLine, Appli bionyx, appareils supplémentaires	4	Lecteurs compacts / à intégrer	15
ekey net, Contrôle d'accès biométrique		Stations extérieures pour l'intégration de lecteur	15
Scanner d'empreinte S (pour 40 doigts)	6	Transpondeurs et cartes	16
Scanner d'empreinte M (pour 200 doigts)	6	Centrales, appareils supplémentaires	16
Scanner d'empreinte L (pour 2000 doigts)	7		
Sets de montage murale, adapteurs pour scanner à encastré	7		
Integra, Eléments de décoration, cadres de montage	8		
net, Centrales, appareils supplémentaires	8		
net, Licences	9		

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
------------------------------------	-------------	-------

ekey sLine/xLine, Contrôle d'accès biométrique

xLine, Sets pour le montage encastré ou apparent

Un Set est composé de :

1 lecteur d'empreinte digitale, jusqu'à 20 utilisateurs, max. 4 doigts par personne, avec anneau lumineux LED pour la signalisation

1 unité de commande PCH ekey, boîtier DIN, pour 1 lecteur,
2 relais de sortie (contact charge 30 V / 5 A), 2 entrées numériques pour touches d'ouverture, raccordement pour module d'extension,
10-30 VDC, <1 W, 33 mA (24 V), sans bloc d'alimentation

LD03.0020

835.00



Set lecteur d'empreinte digitale ekey xLine UP

- Lecteur d'empreinte digitale, dim. (lxhxp) 88x88x18 mm, couleur blanc, encastré
- unité de commande PCH ekey, dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, noir

LD03.0021

835.00



Set lecteur d'empreinte digitale ekey xLine UP sw

- Lecteur d'empreinte digitale, dim. (lxhxp) 88x88x18 mm, couleur noir, encastré
- unité de commande PCH ekey, dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, noir

LD03.0030

875.00



Set lecteur d'empreinte digitale ekey xLine AP

- Lecteur d'empreinte digitale, dim. (lxhxp) 85x85x40 mm, couleur blanc, apparent
- unité de commande PCH ekey, dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, noir

LD03.0031

875.00



Set lecteur d'empreinte digitale ekey xLine AP sw

- Lecteur d'empreinte digitale, dim. (lxhxp) 85x85x40 mm, couleur noir, apparent
- unité de commande PCH ekey, dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, noir

xLine, Adapteurs pour lecteur d'empreinte digitale

LD03.9000

150.00



NEVO UP adaptateur pour lecteur d'empreinte digitale ekey xLine
dim.(lxhxp) 87x87x28 mm, blanc, résistant aux intempéries,
pour lecteur d'empreinte digitale ekey xLine

LD03.9001

150.00



NEVO UP adaptateur pour lecteur d'empreinte digitale ekey xLine sw
dim.(lxhxp) 87x87x28 mm, noir, résistant aux intempéries,
pour lecteur d'empreinte digitale ekey xLine

sLine, Sets et accessoires de montage dans des plaques frontales

Un Set est composé de :

1 lecteur d'empreinte digitale (pour montage intégré), jusqu'à 20 utilisateurs, max. 4 doigts par personne, avec anneau lumineux LED pour la signalisation

1 unité de commande PCH ekey, boîtier DIN, pour 1 lecteur,
2 relais de sortie (contact charge 30 V / 5 A), 2 entrées numériques pour touches d'ouverture, raccordement pour module d'extension,
10-30 VDC, <1 W, 33 mA (24 V), sans bloc d'alimentation

LD03.0010

820.00



Set lecteur d'empreinte digitale ekey sLine

- Lecteur d'empreinte digitale, dim. (lxhxp) 66x66x32 mm, couleur blanc, intégré
- unité de commande PCH ekey, dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, noir

LD03.0011

820.00



Set lecteur d'empreinte digitale ekey sLine sw

- Lecteur d'empreinte digitale, dim. (lxhxp) 66x66x32 mm, couleur noir, intégré
- unité de commande PCH ekey, dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, noir

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	LD03.9002 Set de montage ef, pour lecteur ekey sLine (UP 2.0) aluminium éloxé incolore, y compris des ferrures de fixation, pour montage dans une plaque frontale 4 mm, Set lecteur d'empreinte digitale ekey sLine (sw) non comprise	150.00	
sLine, Stations extérieures pour l'intégration de lecteur			
	FY51.1625 Station extérieure vidéo VTS1/ekey/sLine dim. (lxh) 130x335 mm, montage encastrée, aluminium éloxé incolore, caméra boule, 1 bouton de sonnerie chromé avec plaquette d'identité, module d'alu pour lecteur d'empreinte digitale "ekey sLine" (lecteur non comprise), affichage d'état LED, boîtier d'encastrement A,10.2904 nécessaire, consommation de courant 240mA	1730.00	
	A,10.2904 Boîtier d'encastrement HK/IP 105x290 dim. hors-tout (lxhxp) 115x320x50 mm, imprégné, pour plaques dim. (lxh) 130x335 mm	50.00	
	AS51.1720 Station extérieure ATS1/ekey/sLine dim. (lxh) 130x275 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore, 1 bouton de sonnerie, plaquette d'identité, module d'alu pour lecteur d'empreinte digitale "ekey sLine" (lecteur non comprise), affichage d'état LED, boîtier d'encastrement A,10.2304 nécessaire, consommation de courant 165mA	615.00	
	A,10.2304 Boîtier d'encastrement HK/IP 105x230 dim. hors-tout (lxhxp) 115x260x50 mm, imprégné, pour plaques dim. (lxh) 130x275 mm	46.00	
	AY51.1720 Plaque de sonnerie SoP1/C2/ekey/sLine dim. (lxh) 120x215 mm, aluminium incolore, encastré, 1 bouton de sonnerie / plaquette d'identité, module d'alu pour lecteur d'empreinte digitale "ekey sLine" (lecteur non comprise), boîtier d'encastrement A,09.1704 nécessaire	591.00	L
	A,09.1704 Boîtier d'encastrement HK/IP 95x170 dim. hors-tout (lxhxp) 105x200x50 mm, imprégné, pour plaques dim. (lxh) 120x215 mm	42.00	
sLine/xLine, Appli bionyx, appareils supplémentaires			
	LD03.9100 Application mobile ekey bionyx Pour smartphone/tablette (iOS/Android, d/e) pour la gestion commande de "ekey s/xLine", gestion des utilisateurs, administration à distance via le cloud, journal des accès, acquisition uniquement via App Store / Play Store		
	LD03.0160 Module d'extension 2/2 pour l'unité de commande PCH ekey dim. (lxhxp) 36x86x59.5 mm, boîtier DIN, noir, 2 relais de sortie, 2 entrées	202.00	

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	HA12.2001 Alimentation PW12G/2A dim. (lxhxp) 36x92x68 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 13 VDC/2.0 A	196.00	
	VI80.0008 Bloc d'alimentation PS12 12VDC / 2.33 A, côté secondaire avec embouts, température d'utilisation -40°C à +75°C	99.00	G
	DQ00.2000 Transformateur TR2A dim. (lxhxp) 36x109x60 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 8 VAC/2.0 A	74.00	

No. d'article Typ / description		Prix CHF	Index
ekey net, Contrôle d'accès biométrique			
Scanner d'empreinte S (pour 40 doigts)			
	LD01.1146 Scanner d'empreinte digitale ekey net S dim. (lxhxp) 45x82x61 mm, apparent, argent, pour 40 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	388.00	
	LD01.1143 Scanner d'empreinte digitale+RFID AP ekey net S dim. (lxhxp) 45x82x61 mm, apparent, argent, pour 40 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	604.00	
	LD01.1147 Scanner d'empreinte digitale ekey net S dim. (lxhxp) 51x51x31 mm, encastrée, argent, pour 40 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	593.00	
	LD01.1148 Scanner d'empreinte digitale+RFID ekey net S dim. (lxhxp) 51x51x31 mm, encastrée, argent, pour 40 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	810.00	
	LD01.1145 Scanner d'empreinte digitale integra ekey net S dim. (lxhxp) 45.5x91.5x18.2 mm, à intégrer dans châssis, pour 40 doigts, - sans licence consommation de courant 200mA	444.00	
Scanner d'empreinte M (pour 200 doigts)			
	LD01.1116 Scanner d'empreinte digitale app. ekey net M dim. (lxhxp) 45x82x61 mm, apparent, argent, pour 200 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	812.00	
	LD01.1113 Scanner d'empreinte digitale+RFID AP ekey net M dim. (lxhxp) 45x82x61 mm, apparent, argent, pour 200 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	1030.00	
	LD01.1117 Scanner d'empreinte digitale enc. ekey net M dim. (lxhxp) 51x51x31 mm, encastré, argent, pour 200 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	1046.00	
	LD01.1118 Scanner d'empreinte digitale+RFID ekey net M dim. (lxhxp) 51x51x31 mm, encastré, argent, pour 200 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	1264.00	

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	LD01.1115 Scanner d'empreinte digitale integra ekey net M dim. (lxhxp) 45.5x91.5x18.2 mm, à intégrer dans châssis, pour 200 doigts, - sans licence consommation de courant 200mA	897.00	
Scanner d'empreinte L (pour 2000 doigts)			
	LD01.1156 Scanner d'empreinte digitale ekey net L dim. (lxhxp) 45x82x61 mm, apparent, argent, pour 2000 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	1305.00	
	LD01.1153 Scanner d'empreinte digitale+RFID AP ekey net L dim. (lxhxp) 45x82x61 mm, apparent, argent, pour 2000 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	1503.00	
	LD01.1157 Scanner d'empreinte digitale ekey net L dim. (lxhxp) 51x51x31 mm, encastrée, argent, pour 2000 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	1518.00	
	LD01.1158 Scanner d'empreinte digitale+RFID ekey net L dim. (lxhxp) 51x51x31 mm, encastrée, argent, pour 2000 doigts - sans licence consommation de courant 90mA	1716.00	
	LD01.1155 Scanner d'empreinte digitale integra ekey net L dim. (lxhxp) 45.5x91.5x18.2 mm, à intégrer dans châssis, pour 2000 doigts, - sans licence consommation de courant 200mA	1381.00	
Sets de montage murale, adaptateurs pour scanner à encastré			
	LD01.9055 Set de montage encastré en acier chromé NV dim.(lxhxp) 98x98x28 mm, acier chromé, protégé contre les intempéries, pour scanner d'empreinte digitale ekey UP (home, multi, net), y c. boîtier d'encastrement en plastique	210.00	
	LD01.9054 Set de montage encastré en acier chromé dim.(lxhxp) 88x88x4 mm, acier chromé, pour scanner d'empreinte digitale ekey UP (home, multi, net), y c. boîtier d'encastrement en plastique	180.00	
	LD01.9056 UP Micro-Adapter en acier chromé dim.(lxhxp) 88x88x4 mm, acier chromé, pour scanner d'empreinte digitale ekey UP (home, multi, net)	140.00	
	LD01.9061 UP Micro-Adapter en acier chromé RFID WE dim.(lxhxp) 88x88x4 mm, pour scanner d'empreinte digitale ekey UP (home, multi, net) avec accès sans contact, RFID	155.00	

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	LD01.9058 Micro-Adapteur UP en acier chromé NV dim.(lxhxp) 88x88x4 mm, pour scanner d'empreinte digitale ekey UP (home, multi, net)	200.00	
	LD01.9062 Micro-Adapteur UP en acier chromé NV RFID WE dim.(lxhxp) 88x88x4 mm, pour scanner d'empreinte digitale ekey UP (home, multi, net) avec accès sans contact, RFID	215.00	
Integra, Eléments de décoration, cadres de montage			
	LD01.9051 Elément de décoration integra ws blanc, pour scanner d'empreinte digitale integra	33.00	
	LD01.9052 Elément de décoration integra gold or, pour scanner d'empreinte digitale integra	33.00	
	LD01.9053 Elément de décoration integra CNS acier fin (inox), pour scanner d'empreinte digitale integra	11.00	
	LD01.9057 Elément de décoration integra RFID acier fin (inox), pour scanner d'empreinte digitale integra RFID	15.00	
	LD01.9059 Cadre de montage FS IN GL AN dim. (lxhxp) 53.5x127x24 mm, apparent, boîtier en acier fin, face frontale en verre anthracite, pour scanners d'empreinte digitale ekey integra (home, multi, net)	155.00	
	LD01.9060 Cadre de montage FS IN GL WE dim. (lxhxp) 53.5x127x24 mm, apparent, boîtier en acier fin, face frontale en verre blanc, pour scanners d'empreinte digitale ekey integra (home, multi, net)	155.00	
net, Centrales, appareils supplémentaires			
	LI00.2000 Armoire électrique câblée aluminium, dim. (lxhxp) 600x ... x150 mm, sans paroi arrière fermé en bas, fente avec brosses en haut, couverture PVC transparent 4 mm, pochette à schémas A4, montage et raccordement interne, appareils non compris, prix selon dimension et équipement		L

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	LD01.1124 Centrale ekey net REG4 dim. (l x h x p) 70x86x54 mm, boîtier DIN, 4 relais de sortie (charge max. 42V/2A), 4 entrées pour touche d'ouverture, display LCD, 8-24 VDC, <1W, 125mA (8V), sans Alimentation	472.00	
	VI80.0008 Bloc d'alimentation PS12 12VDC / 2.33 A, côté secondaire avec embouts, température d'utilisation -40°C à +75°C	99.00	G
	HA12.2001 Alimentation PW12G/2A dim. (l x h x p) 36x92x68 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 13 VDC/2.0 A	196.00	
	DQ00.2000 Transformateur TR2A dim. (l x h x p) 36x109x60 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 8 VAC/2.0 A	74.00	
	LD01.4000 ekey net serveur box ordinateur industrielle miniature PC 24h/7j, logiciel ekey net installé	1280.00	
	LD01.1130 CONVERTER LAN Fingerscan blanc, longueur de bus max. 550 m, RS485/LAN	284.00	
	LD01.2060 Scanner d'empreinte digitale ekey net Station scanner d'empreinte digitale de table pour mémoriser les utilisateurs sur un PC, raccordement au réseau	399.00	
	LD01.9120 Carte RFID MIFARE ekey format carte de crédit pour accès sans contact, quantité de livraison: 1 pce	10.00	
	LD01.9130 Porte-clé MIFARE ekey porte-clé pour accès sans contact, quantité de livraison: 1 pce	10.00	
net, Licences			
	LD01.9201 Fingerscan licence 1 Scanner net light	189.00	

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	LD01.9200 Fingerscan licence 1 Scanner net business	378.00	
	LD01.9202 Fingerscan licence 2 Scanner net business	756.00	
	LD01.9203 Fingerscan licence 3 Scanner net business	1134.00	
	LD01.9204 Fingerscan licence 4 Scanner net business	1511.00	
	LD01.9205 Fingerscan licence 5 Scanner net business	1511.00	
	LD01.9206 Fingerscan licence 6 Scanner net business	1814.00	
	LD01.9207 Fingerscan licence 7 Scanner net business	2116.00	
	LD01.9208 Fingerscan licence 8 Scanner net business	2418.00	
	LD01.9209 Fingerscan licence 9 Scanner net business	2720.00	
	LD01.9210 Fingerscan licence 10 Scanner net business	2834.00	
	LD01.9211 Fingerscan licence 11 Scanner net business	3117.00	
	LD01.9212 Fingerscan licence 12 Scanner net business	3401.00	
	LD01.9216 Fingerscan licence 16 Scanner net business	4534.00	

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
LD01.9248 Fingerscan licence 48 Scanner net business	12403.00	

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
------------------------------------	-------------	-------

Codelock, contrôle d'accès par codage (TC:Bus)

Claviers de codage



DC40.0010

Clavier à code apparent CL12ef
dim. (lxhxp) 88x113x12/19 mm, boîtier en aluminium, plaque frontale éloxée incolore,
clavier métallique 12 touches avec éclairage, 10 codes d'accès, alimentation 24 VDC

429.00



DC40.0015

Clavier à code apparent CL12az
dim. (lxhxp) 88x113x12/19 mm, boîtier en aluminium, plaque frontale anthracite,
clavier métallique 12 touches avec éclairage, 10 codes d'accès, alimentation 24 VDC

429.00



AZ90.9411

Toit de protection WSD 94x116 CNS
dim. (lxhxp) 94x116x42 mm, en tôle d'acier inox CNS,
pour clavier à code apparent CL12..

160.00

L



DC40.0013

Clavier de codage CL12ef/UP
dim.(lxh) 120x215 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore,
clavier de codage CL12ef (éloxé incolore)
Stromverbrauch 15mA / 60mA

634.00



DC40.0018

Clavier de codage CL12az/UP
dim.(lxh) 120x215 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore,
clavier de codage CL12az (anthracite)
Stromverbrauch 15mA / 60mA

634.00



A,09.1704

Boîtier d'encastrement HK/IP 95x170
dim. hors-tout (lxhxp) 105x200x50 mm, imprégné,
pour plaques dim. (lxh) 120x215 mm

42.00

Stations extérieures pour l'intégration de clavier



FW51.1725

Station extérieure vidéo VTS1/CL12ef
dim. (lxh) 130x395 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore,
1 bouton de sonnerie chromé avec plaquette d'identité,
clavier de codage CL12 intégré (éloxé incolore),
affichage d'état LED, boîtier d'encastrement A,10.3504 nécessaire,
consommation de courant 95mA / 210mA

2133.00



A,10.3504

Boîtier d'encastrement HK/IP 105x350
dim. hors-tout (lxhxp) 115x380x50 mm, imprégné,
pour plaques dim. (lxh) 130x395 mm

54.00

No. d'article Typ / description		Prix CHF	Index
	FW51.1733 Station extérieure vidéo VTS1/LF/CL12ef dim. (lxh) 130x455 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore, 1 bouton de sonnerie chromé, plaquette d'identité, touche de lumière 230 VAC, clavier de codage CL12 intégré (éloxé incolore), affichage d'état LED, boîtier d'encastrement A,10.4104 nécessaire,	2218.00	
	A,10.4104 Boîtier d'encastrement HK/IP 105x410 dim. hors-tout (lxhxp) 115x440x50 mm, imprégné, pour plaques dim. (lxh) 130x455 mm	58.00	
	AP51.2020 Station extérieure ATS1/CL12ef dim. (lxh) 130x335 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore, 1 bouton de sonnerie chromé avec plaquette d'identité, clavier de codage CL12 intégré (éloxé incolore), affichage d'état LED, boîtier d'encastrement A,10.2904 nécessaire, consommation de courant 20mA / 135mA	1018.00	
	AP51.2120 Station extérieure ATS1/CL12az dim. (lxh) 130x335 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore, 1 bouton de sonnerie chromé avec plaquette d'identité, clavier de codage CL12 intégré (éloxé anthracite), affichage d'état LED, boîtier d'encastrement A,10.2904 nécessaire, consommation de courant 20mA / 135mA	1018.00	
	A,10.2904 Boîtier d'encastrement HK/IP 105x290 dim. hors-tout (lxhxp) 115x320x50 mm, imprégné, pour plaques dim. (lxh) 130x335 mm	50.00	
Centrales, appareils supplémentaires			
	LI00.2000 Armoire électrique câblée aluminium, dim. (lxhxp) 600x ... x150 mm, sans paroi arrière fermé en bas, fente avec brosses en haut, couvercle PVC transparent 4 mm, pochette à schémas A4, montage et raccordement interne, appareils non compris, prix selon dimension et équipement		L
	DQ00.0020 Centrale BVS20 dim. (lxhxp) 72x90x75 mm, exécution DIN, alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus, raccordement pour gâche 12 VAC/1 A, 230 VAC	278.00	
	DQ00.0025 Centrale BVS25 dim. (lxhxp) 140x90x70 mm, exécution DIN, alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus, sortie pour la gâche, alimentation (12 VAC/ 1A ou 26 VDC/0.5 A) ou contact libre de potentiel (charge 24 VDC/2 A max.)	550.00	
	HA25.2501 Alimentation PW25G/2.5A dim. (lxhxp) 105x93x66.5 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 25.4 VDC/2.5 A	235.00	

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	DQ00.2000 Transformateur TR2A dim. (lxhxp) 36x109x60 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 8 VAC/2.0 A	74.00	
	HE10.2400 Commutateur LR24F dim. (lxhxp) 15.5x68x50.5 mm, pour gérer l'ouverture d'autres entrées, 24 VDC / 30 mA	56.00	
	HE11.1200 Commutateur LR12ACF largeur 23 mm, relais 12 VAC, 2 contacts de commutation, max. 230 VAC/10 A	56.00	
	DQ00.0012 Commutateur BRE2 dim. (lxhxp) 18x85x65 mm, boîtier DIN, fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, 1 entrée d'indicateur, 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A, consommation de courant: 1.5mA / 28mA	114.00	
	DS00.0024 Module de bus BRE2 dim. (lxhxp) 51x51x22 mm, prévu pour le montage dans des boîtiers d'encastrement, fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, 1 entrée d'indicateur, 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A, consommation de courant: 1.5mA / 10mA	114.00	
	BQ30.0044 Commutateur jour-nuit TN12 dim. (lxhxp) 53x92x81 mm, boîtier DIN, ouverture permanente de la gâche par interrupteur horaire (par vos soins), transformateur KT2A nécessaire, gâche recommandée: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A	194.00	

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
------------------------------------	-------------	-------

tKey-M, contrôle d'accès sans contact (TC:Bus)

Lecteurs compacts / à intégrer



DC36.0000

880.00

Lecteur compact apparent tPAKL-M
dim. (lxhxp) 104x153x16 mm, aluminium éloxé incolore, pour 2000 transpondeurs,
alimentation par le TC:Bus ou alimentation séparée 24 VDC,
Stromverbrauch 20mA / 70mA



DC90.0300

884.00

Lecteur à intégrer tLeser-M
dim. (lxhxp) 105x105x26 mm, à intégrer dans plaque frontale ou boîte aux lettres,
pour 2000 transpondeurs, alimentation par le TC:Bus ou alimentation séparée 24 VDC
Stromverbrauch 10mA / 50mA



DC90.0301

979.00

Lecteur à intégrer tLeser-M/EB
intégré dans station extérieure (plus-value, station non comprise)



DD90.0130

16.80 *

Verre de protection pour iPAKL, tPAKL

Stations extérieures pour l'intégration de lecteur



FX51.1725

2509.00

Station extérieure vidéo VTS1/tL-M
dim. (lxh) 175x365 mm, montage encastrée, aluminium éloxé incolore,
caméra boule, 1 bouton de sonnerie avec plaquette d'identité,
lecteur tKey-M noir, affichage d'état LED,
boîtier d'encastrement A,15.3204 nécessaire,
consommation de courant 90mA / 200mA



A,10.3204

52.00

Boîtier d'encastrement HK/IP 105x320
dim. hors-tout (lxhxp) 115x350x50 mm, imprégné,
pour plaques dim. (lxh) 130x365 mm



FX51.1733

2594.00

Station extérieure vidéo VTS1/LF/tL-M
dim. (lxh) 175x425 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore,
1 bouton de sonnerie avec plaquette d'identité, touche de lumière 230 VAC,
lecteur tKey-M noir, affichage d'état LED,
boîtier d'encastrement A,15.3804 nécessaire



A,10.3804

56.00

Boîtier d'encastrement HK/IP 105x380
dim. hors-tout (lxhxp) 115x410x50 mm, imprégné,
pour plaques dim. (lxh) 130x425 mm

No. d'article Typ / description		Prix CHF	Index
	AQ51.1021 Station extérieure avec lecteur ATS1/tL-M dim. (lxh) 175x305 mm, montage encastré, en aluminium éloxé incolore, 1 bouton de sonnerie avec plaquette d'identité, lecteur tKey-M noir, affichage d'état LED, boîtier d'encastrement A,15.2604 nécessaire, consommation de courant 15mA / 125mA	1394.00	
	A,10.2604 Boîtier d'encastrement HK/IP 105x260 dim. hors-tout (lxhxp) 115x290x50 mm, imprégné, pour plaques dim. (lxh) 130x305 mm	48.00	
Transpondeurs et cartes			
	DC90.0320 Transpondeur MKey01 comme porte-clés, 1 pièce	11.00 *	
	DC90.0325 Carte MCard01 format carte de crédit, 1 pièce	9.00 *	
Centrales, appareils supplémentaires			
	LI00.2000 Armoire électrique câblée aluminium, dim. (lxhxp) 600x ... x150 mm, sans paroi arrière fermé en bas, fente avec brosses en haut, couverture PVC transparent 4 mm, pochette à schémas A4, montage et raccordement interne, appareils non compris, prix selon dimension et équipement		L
	DQ00.0020 Centrale BVS20 dim. (lxhxp) 72x90x75 mm, exécution DIN, alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus, raccordement pour gâche 12 VAC/1 A, 230 VAC	278.00	
	DQ00.0025 Centrale BVS25 dim. (lxhxp) 140x90x70 mm, exécution DIN, alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus, sortie pour la gâche, alimentation (12 VAC/ 1A ou 26 VDC/0.5 A) ou contact libre de potentiel (charge 24 VDC/2 A max.)	550.00	
	HA25.2501 Alimentation PW25G/2.5A dim. (lxhxp) 105x93x66.5 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 25.4 VDC/2.5 A	235.00	
	DQ00.2000 Transformateur TR2A dim. (lxhxp) 36x109x60 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 8 VAC/2.0 A	74.00	

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	HE10.2400 Commutateur LR24F dim. (lxhxp) 15.5x68x50.5 mm, pour gérer l'ouverture d'autres entrées, 24 VDC / 30 mA	56.00	
	HE11.1200 Commutateur LR12ACF largeur 23 mm, relais 12 VAC, 2 contacts de commutation, max. 230 VAC/10 A	56.00	
	DQ00.0012 Commutateur BRE2 dim. (lxhxp) 18x85x65 mm, boîtier DIN, fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, 1 entrée d'indicateur, 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A, consommation de courant: 1.5mA / 28mA	114.00	
	DS00.0024 Module de bus BRE2 dim. (lxhxp) 51x51x22 mm, prévu pour le montage dans des boîtiers d'encastrement, fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, 1 entrée d'indicateur, 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A, consommation de courant: 1.5mA / 10mA	114.00	
	BQ30.0044 Commutateur jour-nuit TN12 dim. (lxhxp) 53x92x81 mm, boîtier DIN, ouverture permanente de la gâche par interrupteur horaire (par vos soins), transformateur KT2A nécessaire, gâche recommandée: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A	194.00	